



CCAS-RJ6A-UTP-TL

Wtyk beznarzędziowy RJ45 kategoria 6A UTP

Ośmiostykowy, beznarzędziowy, modularany, nieekranowany wtyk 8P8C RJ45 securityNET jest dedykowany do okablowania typu skrętka kategorii 6A. Wtyk spełnia wymagania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-B.2.



Dane techniczne

Wtyk beznarzędziowy RJ45 kategoria 6A UTP

Ilość cykli wpięcia złącza RJ45	750
Średnica instalowanej żyły	1,35
Typ złącza	RJ-45 (8P8C)
Kategoria/klasa	6A
Ekranowanie	UTP
Dopuszczalne AWG	23-24
Standard PoE	PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)



Zgodność ze standardami PoE, dane i zasilanie w jednym kablu

Technologia PoE (Power over Ethernet) jest coraz częściej wykorzystywana w codziennych instalacjach budynkowych. Wysyłanie aplikacji PoE, czyli zasilania za pomocą kabla skrętkowego przy jednoczesnej transmisji danych redukuje nam ilość instalowanego okablowania w budynku. Najczęściej PoE wykorzystywane jest w systemach bezpieczeństwa budynkowego. Wyróżniamy 3 typy aplikacji: PoE, PoE+ oraz 4PPoE. Wtyki beznarzędziowe RJ45 securityNET są zgodne z aplikacjami PoE, PoE+ oraz 4PPoE.

Zakończenie wtyku nie wymaga używania zaciskarki

Modułowa budowa wtyku beznarzędziowego powstała z myślą o zachowaniu prawidłowych parametrów transmisyjnych. Dotyczy się to okablowania kategorii 6 oraz 6A, gdzie należy lepiej izolować żyły kabla zapobiegając przesłuchom na końcu par (parametr NEXT). Budowa wtyku zakłada terminację żył kabla na złączach IDC bez użycia narzędzia zaciskowego.