



PC-6ASFTPLSZH-xxx

Patch. securityNET kat.6A S/FTP LSZH

Patchcordeny securityNET kat.6A S/FTP to niezawodne rozwiązanie dla wymagających środowisk sieciowych. Z prędkością do 10 Gb/s i ekranowaniem zapewniają doskonałą wydajność. Powłoka LSZH gwarantuje bezpieczeństwo, nie wydzielając toksycznych substancji podczas pożaru. Trwałe i kompatybilne z różnymi urządzeniami, są idealne dla centrów danych, biur i innych miejsc, gdzie niezawodna łączność jest kluczowa.

Parametry techniczne

| | |
|--|---------|
| Wykonanie żył | miedź |
| Kategoria/klasa | 6A |
| Typ ekranowania | S/FTP |
| Średnica zewnętrzna | 6.2mm |
| Konstrukcja kabla | 4x2 |
| Grubość żyły/AWG | 27/7 |
| Promień zgięcia w czasie instalacji (min.) | 25,4mm |
| Szybkość transmisji | 10 Gbit |
| Częstotliwość | 500 MHz |

Parametry środowiskowe

| | |
|-------------------|---------------|
| Temperatura pracy | -20°C do 60°C |
|-------------------|---------------|

Parametry fizyczne

| | |
|--------------------|--|
| Długość | 0,15m; 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m |
| Kolor | szary, czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty |
| Powłoka zewnętrzna | LSZH |