



PC-6SFTPLSZH-xxxx

Patch. securityNET kat.6 S/FTP LSZH

Patchcordeny securityNET kat.6 S/FTP w powłoce LSZH to wysokiej jakości przewody sieciowe, zapewniające bezpieczne i szybkie przesyłanie danych. Są ekranowane, co chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, a powłoka LSZH zmniejsza emisję dymu i toksycznych gazów w przypadku pożaru. To idealne rozwiązanie dla profesjonalnych sieci komputerowych, które wymagają wysokiej wydajności i bezpieczeństwa.

Parametry techniczne

Wykonanie żył	miedź
Kategoria/klasa	6
Typ ekranowania	S/FTP
Średnica zewnętrzna	6.2mm
Konstrukcja kabla	4x2
Grubość żyły/AWG	27/7
Promień zgięcia w czasie instalacji (min.)	31mm
Szybkość transmisji	5 Gbit
Częstotliwość	250MHz

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-20°C do 60°C
-------------------	---------------

Parametry fizyczne

Długość	0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m
Kolor	szary, czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty
Powłoka zewnętrzna	LSZH